

**润湿促进剂****产品特性**

LC-244可减少针孔，提高粉末的抗污染性

提高兼容性

所有涂料体系推荐

推荐用量：0.3~1.5%（总配方）

**产品标准**

特性	范围	测试方法
外观	白色颗粒	目视
熔点（摄氏度）	106-112	ISO11357-1
挥发份	<1.5%	龙彩方法

**包装**

• 白色PE袋, 净重25kg/包.

**储存条件**

产品在30℃密闭干燥的空间储存时间至少为1年。

需要避免阳光直射

**Yantai Longcai Advanced Materials Co., Ltd**

No.18 Hangzhou Road., Haiyang Development Zone, Yantai, China

Tel.: +86 535-330 6639

Fax: +86 535-330 6828

Post code: 265100

Web-site: [www.longcester.com](http://www.longcester.com)

E-mail: [info@longcester.com](mailto:info@longcester.com)

**Disclaimer:** The information given in this sheet is based on our present research and is believed reliable, but it is solely the user's responsibility to confirm by testing for its specific use.

LONGCAI MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.